

# IMPEX COLOR s.r.l.

## BELLA PAINT TR 50

**PITTURA MURALE ECO COMPATIBILE PER INTERI OPACA – TRASPIRANTE – AD ALTA COPERTURA.**

**ATOSSICA – INODORE – ESENTE DA SOLVENTI – VOC 0**

Formulata con materie prime selezionate nel rispetto dell'ambiente e dell'utilizzatore:

- Emulsioni leganti a basso contenuto di monomero libero ed esenti da APEO (alchilfenolietossilati), biossido di titanio, extenders pregiati e carbonati selezionati.
- Contenuto di sostanze organiche volatili VOC = 0. esente da formaldeide libera.

Caratterizzata da buona bianchezza, elevata copertura, resistenza all'abrasione e ottima traspirabilità. Particolarmente indicata per tinteggiature pregiate in interni.

### **APPLICAZIONE**

Applicazione a pennello, rullo, airless.

Applicare la pittura in due o più strati sottili, attendere almeno 4 ore tra una mano e l'altra. Essiccazione in superficie dopo circa due ore a 20 °C e 65% di U.R. massima resistenza dopo circa 15 giorni.

Applicare solo su fondi asciutti, puliti, esenti da polvere, efflorescenze ed agenti distaccanti. Sui supporti nuovi verificare l'assorbimento e la consistenza del sottofondo e trattare con una mano di primer acrilico CRIL FIX.

Sui supporti già tinteggiati assicurarsi del buon ancoraggio delle vecchie pitture, eventualmente raschiare, spazzolare accuratamente ed applicare una mano del fissativo più adatto a seconda delle condizioni del fondo.

I supporti contaminati da muffe devono essere accuratamente spazzolati e bonificati mediante l'applicazione del BONIFICANTE ANTIMUFFA S.105.

### **DATI TECNICI**

Permeabilità al vapore :  $S_d = < 0.2 \text{ m.}$  (norma DIN 52615).

Consumo : resa media 8 – 10 mq./lt. per mano.

Diluizione : 40% prima mano, 30% seconda mano, con acqua potabile.