

IMPEX COLOR s.r.l.

SCHEMA TECNICA

BIANCO PLUS

PITTURA MURALE IN EMULSIONE PER INTERNI

CARATTERISTICHE

Formulata con emulsioni styrene acriliche, pigmenti ed extenders pregiati, cariche minerali selezionate e micronizzate.

Opaca, con buon punto di bianco e copertura, ottima pennellabilità e distensione. Finemente dispersa, è particolarmente adatta all'applicazione a spruzzo airless.

Non contiene sostanze dannose per l'ambiente e per l'utilizzatore, basso VOC.

APPLICAZIONE

Applicazione a pennello, rullo, airless. Applicare la pittura in due o più strati sottili, attendere almeno 4 ore tra una mano e l'altra. Essiccazione in superficie dopo circa due ore a 20 °C e 65% di U.R.

Massima resistenza dopo circa 15 giorni.

Applicare solo su fondi asciutti, puliti, esenti da polvere, efflorescenze ed agenti distaccanti. Sui supporti nuovi verificare l'assorbimento e la consistenza del sottofondo e trattare con una mano di primer acrilico CRIL FIX.

Sui supporti già tinteggiati assicurarsi del buon ancoraggio delle vecchie pitture, eventualmente raschiare, spazzolare accuratamente ed applicare una mano del fissativo più adatto a seconda delle condizioni del fondo.

I supporti contaminato da muffe devono essere accuratamente spazzolati e bonificati mediante applicazione del BONIFICANTE ANTIMUFFA s. 105.

CONFEZIONI

Da 14 e 5 litri.

DATI TECNICI

Aspetto	: liquido denso
Colore	: bianco
Odore	: debole caratteristico
Permeabilità al vapore	: $S_d = < 0.2$ m (norma DIN 52615)
Resistenza abrasione ad umido	: < 1000 cicli (Scrub Test – norma DIN 53778)
Consumo	: resa media 8 - 10 mq./lt. per mano
Diluizione	: 40 % prima mano, 25 % seconda mano, con acqua potabile
Temperatura minima di applicazione	: + 5° C.
Stoccaggio	: oltre 1 anno al riparo dal gelo e calore eccessivo