

IMPEX COLOR s.r.l.

SCHEDA TECNICA

CRILFIX

PRIMER FISSATIVO ACRILICO AD ALTA PENETRAZIONE

IMPIEGHI

Ideale per il pre-trattamento di intonaci a base calce-cemento interni ed esterni, rasature in gesso, vecchie idropitture a tempera per interno, prima dell'applicazione di idropitture o rivestimenti murali. Il prodotto è formulato con speciali dispersioni acriliche a particelle molto fini caratterizzate da una elevata penetrazione nel supporto che consentono di ottenere un buon effetto consolidante ed una migliore uniformità di assorbimento del fondo.

APPLICAZIONE

Il prodotto viene fornito concentrato e deve essere diluito in funzione del grado di assorbimento del fondo. Generalmente è consigliata la diluizione di 1 parte di prodotto con 3 parti d'acqua pulita; diluizioni inferiori possono essere indicate nel caso di fondi che presentino un assorbimento molto elevato o scarsa coesione. In ogni caso è importante che la superficie trattata non rimanga lucida. Applicare a pennello o rullo curando che la stesura sia effettuata in modo uniforme.

DATI TECNICI

Natura del legante	: Polimeri acrilici a particelle finissime in emulsione acquosa.
Peso specifico	: 1,050 kg./litro circa.
Viscosità a 20 °C	: 500-1000 CPS Brookfield RVT, girante 4 velocità 20
Aspetto	: Liquido bianco
Colore	: Trasparente
Odore	: Debole caratteristico
Sovrapplicabilità:	: Dopo 4 ore minimo
Consumo	: Variabile secondo supporto. Resa media da 6 a 10 mq./lt. con prodotto diluito
Diluizione	: Con acqua potabile
Temperatura minima di applicazione	: + 5° C.
Stoccaggio	: Oltre 1 anno

CONFEZIONI

Vasi da 20 lt. 5 lt. e 1 lt.