

## SCHEDA TECNICA

# EDEL DECOR RIVIERA

### CARATTERISTICHE

L'**Edel Decor Riviera** è un rivestimento decorativo per interni ed esterni a base acrilica.

Il prodotto si presenta in forma di pasta pronta per essere stesa anche in maniera disomogenea ottenendo così un effetto rustico. A seconda delle tecniche di applicazione si possono ottenere varie finiture tipo rustico, spatolato, pennellato, etc.

Il prodotto può essere pigmentato oppure usato bianco e successivamente finito con LA VELATURA colorata.

### IMPIEGHI

Qualsiasi superficie murale interna o esterna in intonaco, cemento, gesso, cartongesso, etc. dopo aver preventivamente preparato la superficie con WALL BASE 025.

### DATI TECNICI

Resa teorica : 1,5 – 3,5 mq/lt per mano circa.

Essiccazione a 25 °C : 4 – 6 ore.

Sovraverniciatura : dopo almeno 4 ore.

Viscosità : pasta densa.

Diluizione : pronto all'uso.

### APPLICAZIONE

Preparazione del supporto:

Applicare **Edel Decor Riviera** su superfici il più possibile compatte, pulite e asciutte.

Se non sono in buone condizioni spazzolare, eliminare le parti in fase di distacco e trattare la superficie con WALL BASE 025 diluito al 40% – 50% con acqua pulita.

In caso di intonaci sfarinati, applicare una prima mano di CRIL – FIX diluito 1:3 con acqua pulita e procede poi con la normale applicazione di una mano di WALL BASE 025.

Quando il WALLA BASE risulta essere completamente asciutto, applicare una mano sottile di **Edel Decor Riviera** con spatola in acciaio inox, incrociando le spatolate e creando così un disegno "rustico" a seconda dell'effetto desiderato.

**Edel Decor Riviera** può essere anche diluito con acqua e applicato a pennello, ottenendo così una finitura ad effetto "pennellato".

A prodotto completamente asciutto, si può procedere con l'applicazione a pennello, spugna o guanto di "LA VELATURA" colorata nella tonalità desiderata, creando così una finitura ad effetto "nuvolato".

### CONSIGLI UTILI

Non utilizzare a temperature inferiori a + 5 °C o superiori a + 35 °C

### CONFEZIONI

Da 14 lt e 4 lt.

Conservare in ambienti asciutti a temperature superiori a + 5 gradi.

### COLORI

Bianco e cartella colori.