

# IMPEX COLOR s.r.l.

## SCHEDA TECNICA

### LUXOR EXTRA - LUCIDO

IDROSMALTO ACRILICO LUCIDO

#### IMPIEGHI

IDROSMALTO ACRILICO DI ALTISSIMA QUALITA', DALL' ASPETTO LUCIDO E CON SUPERIORI CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E LAVABILITA'.

A BASE DI COPOLIMERI PREGIATI PERFETTAMENTE RESISTENTI AGLI ALCALI E PIGMENTI STABILI AI RAGGI U.V..

CARATTERIZZATA DA NOTEVOLE PENNELLABILITA', IDROREPELLENZA, RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO.

IL FILM ESSICCATO MANTIENE NEL TEMPO UNA NOTEVOLE ELASTICITA' E OTTIMA RESISTENZA ALLO SPORCO, CON PROPRIETA' AUTOLAVANTI.

PRESENTA UN OTTIMO ANCORAGGIO AL SUPPORTO E STABILITA' ALL'INQUINAMENTO INDUSTRIALE.

E' INDICATA PER VERNICIATURE DI MANUTENZIONE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERNO SU SUPPORTI IN LEGNO E SUOI COMPOSTI, INTONACI, CEMENTO, FIBROCEMENTO, PLASTICA (PVC), LAMIERE ZINCATE E FERRO (PREVIO TRATTAMENTO ANTIRUGGINE) VECCHIE VERNICIATURE AD OLIO OD A SMALTO, ECC..

IDEALE PER TINTEGGIATURE INTERNE RESISTENTI E LAVABILI IN SCUOLE, OSPEDALI, CASERME, COMUNITA'.

ADATTO COME PITTURA ANTIPOLVERE PER PARETI IN CALCESTRUZZO O INTONACO SU SALE COMPUTERS E LABORATORI.

#### DATI TECNICI

ESSICCAZIONE : 3-5 ORE IN NORMALI CONDIZIONI DI TEMPERATURA E UMIDITA'.

PESO SPECIFICO : 1.200 KG./LT. CIRCA .

RESA INDICATIVA : 6/7 MQ. /LT. A DUE MANI SECONDO SUPPORTO.

APPLICAZIONE : PENNELLO, RULLO, SPRUZZO AIRLESS.

DILUIZIONE : 10-20 % CON ACQUA.

COLORI : BIANCO E TINTE DI CARTELLA.

CONSERVAZIONE : PRESERVARE DAL GELO E DA CALORE ECCESSIVI.

#### CARATTERISTICHE DI IMPIEGO

I SOTTOFONDI DEVONO ESSERE CONSISTENTI E PULITI.

NEL CASO DI SUPPORTI GIA' TINTEGGIATI, ASSICURARSI DELLA TENUTA DELLE PITTURE ESISTENTI,EVENTUALMENTE RASCHIARE E SPAZZOLARE ACCURATAMENTE.

SU FONDI ECCESSIVAMENTE ASSORBENTI APPLICARE UNA MANO DI FISSATIVO ACRILICO TIPO

# IMPEX COLOR s.r.l.

CRILFIX O NEL CASI DI SUPPORTI SFARINANTI E INCONSISTENTI UNA MANO DI FISSATIVO AL SOLVENTE TIPO "ISOLCLOR" DILUITO AL 100%.

PER APPLICAZIONI SU LEGNO E' CONSIGLIABILE APPLICARE UNA MANO PREVENTIVA DI IMPREGNANTE DI QUALITA'.

SU PANNELLI IN COMPENSATO, MASONITE ED ALTRI CONGLOMERATI APPLICARE UNA PRIMA MANO DI WALL BASE LISCIO O CEMENTITE.

I SUPPORTI IN METALLO VANNO PREVENTIVAMENTE PROTETTI CON IDONEO CICLO ANTIRUGGINE.

TUTTI I FONDI PARTICOLARMENTE LUCIDI VANNO PREVENTIVAMENTE SGRASSATI E OPPORTUNAMENTE IRRUVIDITI.

L'APPLICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA CON TEMPERATURA NON INFERIORE A + 5° C, EVITANDO DI OPERARE SU FONDI ECCESSIVAMENTE UMIDI O POCO STAGIONATI, O CON RESIDUI DI DISARMANTI O SOSTANZE CHE POSSANO PREGIUDICARE L'ANCORAGGIO DEL PRODOTTO.

*Tutte le informazioni, raccomandazioni e suggerimenti che appaiono in questo bollettino riguardanti l'impiego dei prodotti, sono basate su prove e dati ritenuti attendibili, tuttavia è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità dei prodotti qui descritti per il loro specifico uso. Poiché l'effettivo utilizzo da parte di altri va oltre il nostro controllo, nessuna garanzia, esplicita o implicita, viene data in linea generale per quanto concerne gli effetti di tale impiego oppure per i risultati che si intendono ottenere e neppure si assume qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dall'impiego da parte di altri dei prodotti qui descritti senza il nostro specifico controllo. Nemmeno le informazioni qui riportate sono da interpretarsi come assolutamente complete, poiché ulteriori informazioni possono essere necessarie o consigliabili quando esistono particolari o eccezionali condizioni o circostanze di lavoro.*

*Il nostro personale tecnico è a disposizione per informazioni e chiarimenti e per la soluzione di problematiche specifiche.*