

IMPEX COLOR s.r.l.

SCHEDA TECNICA

LUXOR SATINATO

IDROSMALTO ACRILICO PER SUPERFICI MURALI

IMPIEGHI

Idro-smalto acrilico di alta qualità, dall'aspetto satinato e con superiori caratteristiche di resistenza in esterni ed interni. Formulato con polimeri acrilici resistenti agli alcali e pigmenti pregiati.

Caratterizzato da una notevole pennellabilità, idrorepellenza, lavabilità con i comuni detersivi, buon potere coprente e punto di bianco. Mantiene nel tempo una notevole elasticità e ottima resistenza allo sporco. Garantisce un perfetto ancoraggio su svariati supporti quali: murature interne ed esterne, calcestruzzo, fibrocemento, cartongesso, lamiera zincata.

Particolarmente adatto per tinteggiature interne resistenti, lavabili e facilmente disinfettabili in scuole, ospedali e comunità. Adatto come rivestimento antipolvere su pareti in calcestruzzo o intonaco su sale computer e laboratori.

APPLICAZIONE

Applicare il prodotto a pennello, rullo o spruzzo airless previa opportuna diluizione, su fondi puliti, asciutti, non sfarinanti e di accertata consistenza, preventivamente preparati con il primer coprente WALL BASE 025. Per ottenere i migliori risultati di copertura ed uniformità di tinta, la preparazione del supporto deve essere particolarmente curata per garantire assorbimento uniforme.

DATI TECNICI

Aspetto	: liquido denso
Colore	: bianco o tinte
Odore	: debole caratteristico
Sovrapplicabilità	: dopo 4 ore
Consumo	: secondo supporto - resa media 10-12 mq./lt./mano
Diluizione	: 10 - 20 % con acqua
Temperatura minima di applicazione	: + 5° C.
Stoccaggio	: oltre 1 anno

Tutte le informazioni, raccomandazioni e suggerimenti che appaiono in questo bollettino riguardanti l'impiego dei prodotti, sono basate su prove e dati ritenuti attendibili, tuttavia è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità dei prodotti qui descritti per il loro specifico uso. Poiché l'effettivo utilizzo da parte di altri va oltre il nostro controllo, nessuna garanzia, esplicita o implicita, viene data in linea generale per quanto concerne gli effetti di tale impiego oppure per i risultati che si intendono ottenere e neppure si assume qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dall'impiego da parte di altri dei prodotti qui descritti senza il nostro specifico controllo. Nemmeno le informazioni qui riportate sono da interpretarsi come assolutamente complete, poiché ulteriori informazioni possono essere necessarie o consigliabili quando esistono particolari o eccezionali condizioni o circostanze di lavoro.

Il nostro personale tecnico è a disposizione per informazioni e chiarimenti e per la soluzione di problematiche specifiche.