

IMPEX COLOR s.r.l.

SCHEDA TECNICA

MAXIMA

SPECIALE PITTURA 100% ACRILICA SUPERCOPRENTE PER ESTERNI ED INTERNI DI PREGIO

IMPIEGHI

Prodotto formulato esclusivamente con speciali polimeri acrilici puri, biossido di titanio, extenders pregiati. Di aspetto opaco e vellutato. Ottimamente resistente agli agenti atmosferici, essiccazione rapida, ottima copertura, elevatissima stabilità del colore, ottimo ancoraggio, buona permeabilità al vapore, bassa ritenzione dello sporco. Inodore ed antigoccia.

APPLICAZIONE

Il prodotto va diluito con acqua potabile al 40% per la prima mano ed al 25% per la seconda mano nel caso di applicazioni normali a pennello o rullo su intonaci rifiniti a civile, gesso, cartongesso.

Sono adatti i fondi asciutti, puliti, non spolveranti ed esenti da efflorescenze.

Su intonaci in buono stato o rivestimenti murali ben ancorati al supporto è consigliabile l'applicazione della nostra pittura preparamuro isolante e coprente tipo MUROBASE che consente una ottima uniformità di applicazione ed esalta la copertura del prodotto.

Su intonaci vecchi o sfarinanti, calcestruzzo, vecchie pitture, cemento amianto, previa accurata spazzolatura, è consigliabile applicare una mano di fissativo ad alta penetrazione tipo ISOLCLOR diluito 1: 1 in solvente nitro.

Temperatura minima di applicazione: + 5 °C, sovrapplicabilità dopo 4 ore minimo.

CONSUMI

Variabili a seconda dei supporti da trattare e delle modalità di applicazione, indicativamente 12 – 15 mq./lt. per mano

CONFEZIONI

Da 14 LT e 5 LT.

COLORI

Bianco e tinte di cartella.

Tutte le informazioni, raccomandazioni e suggerimenti che appaiono in questo bollettino riguardanti l'impiego dei prodotti, sono basate su prove e dati ritenuti attendibili, tuttavia è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità dei prodotti qui descritti per il loro specifico uso.

Poiché l'effettivo utilizzo da parte di altri va oltre il nostro controllo, nessuna garanzia, esplicita o implicita, viene data in linea generale per quanto concerne gli effetti di tale impiego oppure per i risultati che si intendono ottenere e neppure si assume qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dall'impiego da parte di altri dei prodotti qui descritti senza il nostro specifico controllo.

Nemmeno le informazioni qui riportate sono da interpretarsi come assolutamente complete, poiché ulteriori informazioni possono essere necessarie o consigliabili quando esistono particolari o eccezionali condizioni o circostanze di lavoro. Il nostro personale tecnico è a disposizione per informazioni e chiarimenti e per la soluzione di problematiche specifiche.