

# EFFETTO METALLICO

COLORI ACRILICI AD EFFETTO METALLESCENTE

## CARATTERISTICHE

EFFETTO METALLICO, sostituisce i tradizionali smalti metallici a solvente, migliorando l'effetto decorativo rendendolo più duraturo in quanto la superficie ottenuta non si scurisce per ossidazione nel tempo.

Tutti i colori EFFETTO METALLICO possono essere usati puri o in miscela tra loro per ottenere infinite tinte intermedie e speciali molto apprezzate nel settore delle belle arti e della decorazione.

Le tinte dell' EFFETTO METALLICO hanno un'eccellente resistenza all'esterno.

## APPLICAZIONE

EFFETTO METALLICO può essere applicato con pennello, rullo o aerografo, nello stato di fornitura oppure diluito con il 5 - 10% di acqua su una vasta gamma di materiali come vetro, legno, plastica, carta, intonaco fibrocemento, polistirolo, legno espanso, ferro passivato con antiruggine.

EFFETTO METALLICO, miscelato in misura non inferiore al 50% in LA VELATURA, LA VELATURA NEUTRA o LA VELATURA LOCIDA, permette di ottenere effetti particolarmente metallescenti su parete con l'applicazione a pennello, spugna, guanto, rullo, ecc.

## RENDIMENTO

5 – 6 mq con 1 litro a due passate, secondo l'assorbimento o la natura del supporto.

## ESSICCAZIONE

30' fuori polvere; 1 – 2 ore in profondità.

## PESO SPECIFICO MEDIO

Circa 1,100 a 20 °C

## CONFEZIONI DI PLASTICA

500 ml