

SCHEDA TECNICA

WALL BASE (LISCIO – 025 – 050)

SOTTOFONDO ISOLANTE PER ESTERNI ED INTERNI

DESCRIZIONE E CAMPI D'IMPIEGO

WALL BASE è un isolante a base di resine acriliche, ad alto potere di penetrazione con cariche di quarzo e mica lamellari; forma in superficie uno strato ruvido e poroso, ideale per l'ancoraggio di tutte le pitture, gli stucchi e i rivestimenti.

E' il sottofondo ideale per i prodotti a base calce (marmorino).

Viene impiegato all'esterno e all'interno; su superfici lisce come cartongesso, intonaci e scagliola, crea un sicuro ancoraggio per qualsiasi successivo ciclo di pitturazione e/o rivestimento.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Composizione:	a base di resine acriliche e cariche lamellari non assorbenti
Stato fisico:	pasta morbida soffice
Peso specifico:	1,4 kg/lt
Punto di infiammabilità:	ininfiammabile
Viscosità media:	12.000 ± 1.000cps
Tempo di essiccazione:	al tatto 1 ora; in profondità 6 ore
Tempo di ricopertura:	minimo 6 ore
Spessore del film:	non fa film, spessore della carica lamellare
Resa:	varia a seconda dell'assorbimento del supporto, in media 10mq/lt
Aspetto della pellicola essiccata:	semicoprente, leggermente ruvido, non uniforme
Resistenza agli alcali:	ottima
Choc termico:	nessuna variazione

ALTRE PROPRIETA'

E' il tipo di sottofondo ideale per l'ancoraggio di pitture o stucchi su supporti lisci e difficili (ad es. su clincher, ferro, faesite, cartongesso, gesso, ecc.).

VOCE DI CAPITOLATO

Le superfici dovranno essere trattate con sottofondo WALL BASE della IMPEX COLOR, applicato a pennello o a rullo e steso in modo uniforme.

ALTRE CARATTERISTICHE

Tinta:	bianco semicoprente
Confezioni:	vasi da 15 lt. e da 5 lt.
Conservazione:	teme il gelo; conservare in luogo fresco ed asciutto a temperatura ambiente

IMPEX COLOR s.r.l.

NORME DI IMPIEGO

Metodo di applicazione : pennello, rullo, airless

Diluizione : a seconda dell'assorbimento del sottofondo, nei casi normali la diluizione è del 50% con acqua pulita.

Tinteggiatura : con coloranti universali.

Compatibilità : con idropitture della stessa natura.

CICLI DI APPLICAZIONE

La superficie deve essere pulita e asciutta. Sui muri in cattivo stato asportare la vecchia pittura in fase di distacco, quindi stuccare e livellare la superficie.

- **Muri esterni nuovi:** applicare una mano di WALL BASE diluito al 50% con acqua. Lo stesso per facciate in cemento armato (neutralizzare prima in caso di presenza di sormonti).
- **Muri esterni già pitturati:** prima pulizia, raschiare, stuccatura e poi applicare il WALL BASE diluito al massimo al 50%.
- **Pareti interne:** su pareti in cartongesso, pareti pre-verniciate e pannelli in MDF, applicare il prodotto diluito al massimo del 50%;
su pareti in malta civile, applicare il prodotto diluito al minimo del 50% e fino al massimo del 100%.
- **Superfici lisce:** su superfici lisce di tipo marmorino, prima pulire, carteggiare e poi applicare il WALL BASE diluito al massimo al 50%.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Temperatura di impiego: fra i + 5 °C e i + 35 °C.

Non applicare su murature bagnate o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.

Su superfici molto assorbenti è bene diluire il prodotto al 70%.