

IMPEX COLOR s.r.l.

SCHEDA TECNICA

CRILFIX

PRIMER FISSATIVO ACRILICO AD ALTA PENETRAZIONE

IMPIEGHI

Ideale per il pre-trattamento di intonaci a base calce-cemento interni ed esterni, rasature in gesso, vecchie idropitture a tempera per interno, prima dell'applicazione di idropitture o rivestimenti murali. Il prodotto è formulato con speciali dispersioni acriliche a particelle molto fini caratterizzate da una elevata penetrazione nel supporto che consentono di ottenere un buon effetto consolidante ed una migliore uniformità di assorbimento del fondo.

APPLICAZIONE

Il prodotto viene fornito concentrato e deve essere diluito in funzione del grado di assorbimento del fondo. Generalmente è consigliata la diluizione di 1 parte di prodotto con 3 parti d'acqua pulita; diluizioni inferiori possono essere indicate nel caso di fondi che presentino un assorbimento molto elevato o scarsa coesione. In ogni caso è importante che la superficie trattata non rimanga lucida.

Applicare a pennello o rullo curando che la stesura sia effettuata in modo uniforme.

DATI TECNICI

Natura del legante	: polimeri acrilici a particelle finissime in emulsione acquosa.
Peso specifico	: 1,050 Kg/litro circa.
Viscosità a 20 °C	: 500-1000 CPS Brookfield RVT, girante 4 velocità 20
Aspetto	: liquido bianco
Colore	: trasparente
Odore	: debole caratteristico
Sovrapplicabilità:	: dopo 4 ore minimo
Consumo	: variabile secondo supporto. Resa media da 6 a 10 mq./lt. con prodotto diluito
Diluizione	: con acqua potabile
Temperatura minima di applicazione	: + 5° C.
Stoccaggio	: oltre 1 anno

CONFEZIONI

Vasi da 20 lt. 5 lt. e 1 lt.

Tutte le informazioni, raccomandazioni e suggerimenti che appaiono in questo bollettino riguardanti l'impiego dei prodotti, sono basate su prove e dati ritenuti attendibili, tuttavia è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità dei prodotti qui descritti per il loro specifico uso. Poiché l'effettivo utilizzo da parte di altri va oltre il nostro controllo, nessuna garanzia, esplicita o implicita, viene data in linea generale per quanto concerne gli effetti di tale impiego oppure per i risultati che si intendono ottenere e neppure si assume qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dall'impiego da parte di altri dei prodotti qui descritti senza il nostro specifico controllo. Nemmeno le informazioni qui riportate sono da interpretarsi come assolutamente complete, poiché ulteriori informazioni possono essere necessarie o consigliabili quando esistono particolari o eccezionali condizioni o circostanze di lavoro.

Il nostro personale tecnico è a disposizione per informazioni e chiarimenti e per la soluzione di problematiche specifiche.